



## Vnitřní jednotky pro systém UTOPIA a SET FREE systém typ kazeta 4-cestná RCI



- Jeden panel P-G23WA2 pro všechny modely
- Nízká hlučnost 28 dB(A)
- Výška jednotky do 295 mm
- Čerpadlo kondenzátu ve standardu
- Možnost napojení přívodu čerstvého vzduchu
- Příslušenství IR-ovladač a přijímač
- Rozměr 840x840 mm
- Chladivo R410a nebo R407c

Technická data	Vnitřní	RCI-1.0	RCI-1.5	RCI-2.0	RCI-2.5	RCI-3.0	RCI-3.5	RCI-4.0	RCI-5.0	RCI-6.0
		FSN1E	FSN1E	FSN1E	FSN1E	FSN1E	FSN1E	FSN1E	FSN1E	FSN1E
Nominální chladicí výkon	kW	2,8	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Nominální topný výkon	kW	3,2	5,0	6,3	8,5	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Průtok vzduchu –vnitřní - H/M/L	m³/min	13/12/11	15/14/12	16/14/12	20/17/15	26/23/20	26/23/20	32/28/24	34/29/25	37/32/27
Hlučnost –vnitřní - H/M/L	dB(A)	32/30/28	32/30/28	32/30/28	32/30/28	34/32/30	34/32/30	38/35/33	39/37/35	42/40/36
Výtlak čerpadla kondenzátu	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
<b>Rozměry</b>										
šířka	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840
výška	mm	248	248	248	248	298	298	298	298	298
hloubka	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Hmotnost	kg	23	23	24	24	26	26	29	29	29
Panel	P-G23WA2 (950x950x37 mm – 6,0 kg)									
Ovladač	PC-P1HE/PC-P2HTE/PC-LH3A+PC-RLH8 nebo PC-RLH11									

Napájení 220-240V/1/50Hz. Hlučnost měřena 1m od jednotky v horizontálním i vertikálním směru. Nominální chladicí výkon při venkovní teplotě +35°C a vnitřní teplotě +27°C.