




Vnitřní jednotky pro systém UTOPIA a SET FREE systém typ parapetní RPF(I)



- Kompaktní design
- Hloubka pouze 220 mm
- Nízká hlučnost
- Možnost umístit dálkový ovladač na jednotce
- Příslušenství IR-ovladač a přijímač
- RPF – opláštěný model, RPF(I) – neopláštěný model
- Chladivo R410a nebo R407c

Technická data	Vnitřní	RPF-1.0	RPF-1.5	RPF-2.0	RPF-2.5	RPF(I)-1.0	RPF(I)-1.5	RPF(I)-2.0	RPF(I)-2.5
		FSNE	FSNE	FSNE	FSNE	FSNE	FSNE	FSNE	FSNE
Nominální chladicí výkon	kW	2,8	4,5	5,6	7,1	2,8	4,5	5,6	7,1
Nominální topný výkon	kW	3,2	5,0	6,3	8,5	3,2	5,0	6,3	8,5
Průtok vzduchu – vnitřní - H/M/L	m ³ /min	8,5/7/6	12/10/9	16/14/11	16/14/11	8,5/7/6	12/10/9	16/14/11	16/14/11
Hlučnost – vnitřní - H/M/L	dB(A)	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34
Rozměry									
šířka	mm	1045	1170	1420	1420	848	973	1223	1223
výška	mm	630	630	630	630	620	620	620	620
hloubka	mm	220	220	220	220	220	220	220	220
Hmotnost	kg	19	23	33	34	19	23	27	28
Ovladač		PC-PIHE/PC-P2HTE/PC-LH3A+PC-RLH11							

Napájení 220-240V/1/50Hz. Hlučnost měřena 1m od jednotky v horizontálním i vertikálním směru. Nominální chladicí výkon při venkovní teplotě +35°C a vnitřní teplotě +27°C.