



## Mono split tepelné čerpadlo INVERTER typ SUMMIT RAF-FX8



**HITACHI**  
Inspire the Next  
R-410a



- Nový design CUT-OUT
- DC Inverter PAM control
- Nízká hlučnost pod 20 dB(A) při režimu SLEEP
- Chlazení pod teplotu -10°C
- Topení do teploty -15°C
- Autorestart v posledním režimu
- Omyvatelný carbonový a antibakteriální filtr
- 24-hodinový časovač
- Chladivo R410a
- Příslušenství adaptér pro:
  - H-link
  - kabelový ovladač
  - kabelový TIMER

Technická data	Vnitřní Venkovní	RAF-25 FX8		RAF-35 FX8		RAF-50 FX8	
		RAC-25 FX8	RAC-35 FX8	RAC-35 FX8	RAC-35 FX8	RAC-50 FX8	RAC-50 FX8
Nominální chladicí výkon	kW	2,5(0,9-3,1)	3,5(0,9-4,0)	3,5(0,9-4,0)	3,5(0,9-4,0)	5,0(0,9-5,2)	5,0(0,9-5,2)
Nominální příkon - chlazení	W	580(155-1160)	1020(155-1380)	1020(155-1380)	1020(155-1380)	1560(155-1950)	1560(155-1950)
Energetická třída	EER	A	A	A	A	A	A
Nominální topný výkon	kW	3,4(0,9-4,4)	4,2(0,9-5,0)	4,2(0,9-5,0)	4,2(0,9-5,0)	6,5(0,9-8,1)	6,5(0,9-8,1)
Nominální příkon - topení	W	790(115-1170)	1220(115-1350)	1220(115-1350)	1220(115-1350)	1780(155-2100)	1780(155-2100)
Energetická třída	COP	A	A	A	A	A	A
Odvlhčení	L/h	1,4	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1
Průtok vzduchu – vnitřní - H/M/L	m <sup>3</sup> /min	10,5/8,5/6,5	10,5/8,5/6,5	10,5/8,5/6,5	10,5/8,5/6,5	11,5/9,0/7,5	11,5/9,0/7,5
Průtok vzduchu – venkovní	m <sup>3</sup> /min	31	32	32	32	36	36
Hlučnost – vnitřní - H/M/L	dB(A)	38/31/26	39/31/26	39/31/26	39/31/26	44/36/29	44/36/29
Hlučnost – venkovní	dB(A)	46	47	47	47	52	52
Jištění	A	16	16	16	16	16	16
<b>Rozměry</b>		<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>	<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>	<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>
šířka	mm	750	750	750	750	750	850
výška	mm	590	548	590	548	590	650
hloubka	mm	215	288	215	288	215	298
Hmotnost	kg	15	35	15	35	15	42
Propojovací potrubí max.délka/převýšení	m	20/10		20/10		20/10	
Kompresor		Scroll-DC		Scroll-DC		Rotační-DC Twin	

Napájení 220-240V/1/50Hz. Hlučnost 1m od jednotky v horiz. Vertik. směru. Nominální chladicí výkon při venkovní teplotě +35°C a vnitřní teplotě +27°C.