



## Mono-multisplit split tepelné čerpadlo UTOPIA typ N



**HITACHI**  
Inspire the Next  
R-410a



- Kompatibilita s Free systémem
- Chlazení pod teplotu -5°C
- Topení do teploty -15°C
- Autorestart v posledním režimu
- Chladivo R410a

Technická data	Venkovní	RAS-2.5	RAS-3.0	RAS-4.0	RAS-5.0
		H(V)NE	HN(V)E	HN(V)E	HNE
Nominální chladicí výkon	kW	6,3	7,1	10,0	12,5
Nominální příkon - chlazení	W	2250	2400	3200	4220
Nominální topný výkon	kW	7,0	8,0	11,2	14,0
Nominální příkon - topení	W	2210	2320	3200	4290
Průtok vzduchu – venkovní	m <sup>3</sup> /min	40	46	70	103
Hlučnost – venkovní	dB(A)	47	47	47	47
<b>Rozměry</b>					
šířka	mm	850	850	950	950
výška	mm	800	800	1240	1240
hloubka	mm	315	315	315	315
Hmotnost	kg	66	69	90	102
Propojovací potrubí max.délka/převýšení	m	50/30	50/30	50/30	50/30
Kompresor		rotační	rotační	scroll	scroll

(V)=napájení 220-240V/1/50Hz. Hlučnost měřena 1m od jednotky v horizontálním i vertikálním směru. Nominální chladicí výkon při venkovní teplotě +35°C a vnitřní teplotě +27°C.

Typ venkovní jednotky	Povolené kombinace typů vnitřních a venkovních jednotek		
	mono	twin	
RAS-2.5 HN(V)E	2.5	-	-
RAS-3.0 HN(V)E	3.0	1.5/1.5	-
RAS-4.0 HN(V)E	4.0	2.0/2.0	-
RAS-5.0 HNE	5.0	2.5/2.5	3.0/2.0